

System KompaX® 1 für Ortbeton und Werksfertigung

Für Leuchten und Lautsprecher

KompaX® 1 Gehäuse für Ortbeton mit Mineralfaserplatte

- für variable Einbaudurchmesser bis 300 mm
- Einbauhöhe für Leuchte oder Lautsprecher max. 100 mm
- bestehend aus Frontteil, montierter Mineralfaserplatte und Rückteil
- inkl. Stützelementen für Einbauhöhen 100/150/200 mm



3D-Animation



Länge x Breite x Tiefe 585 x 440 x 131 mm

Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher <= 300 mm

Lampenleistung LED max. 45 Watt

Lampenleistung NV/HV/TC max. 90 Watt

Art.-Nr. 1293-27

Verpackung innen/Versand - / 5

PG 150 | Preis Euro/100 16.000,00

Zubehör: Ersatz-Mineralfaserplatten für KompaX® 1,2, Seite 34

KompaX® 1 Gehäuse für Plattendecken

- zum Einbau in Betonwerken
- Einbauhöhe für Leuchte oder Lautsprecher max. 100 mm
- bestehend aus Frontteil, montiertem Montagering und Rückteil
- für Decken ab 18 cm Gesamtstärke
- inkl. Stützelementen für Einbauhöhen 100/150/200 mm



Länge x Breite x Tiefe 585 x 440 x 131 mm

Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher <= 300 mm

Lampenleistung LED max. 45 Watt

Lampenleistung NV/HV/TC max. 90 Watt

Art.-Nr. 1293-15

Verpackung innen/Versand - / 5

PG 150 | Preis Euro/100 16.700,00

KompaX® 1 Gehäuse für Plattendecken mit Mineralfaserplatte

- zum Einbau in Betonwerken
- für variable Einbaudurchmesser bis 300 mm